JACKON

JACKON ISOLERING

05 2020 Jackon Gulvvarme.indd 1 14.05.2020 15.24

Ved at efterisolere gulvene, øges komforten i boligen og varmeregningen reduceres. Ved nybyggeri er gulvvarme nærmest en selvfølge. Vandbåren gulvvarme giver en komfortabel, sund og energieffektiv opvarmning.

Jackon gulvvarmeplader til vandbåren gulvvarme leveres med eller uden varmefordelingsplader i aluminium og spor for varmerør. Gulvvarmepladen er isolerende,



05 2020 Jackon Gulvvarme.indd 3 14.05.2020 15.24

Hvorfor vælge
JACKON GULVVARMEPLADE?



Høj isoleringsevne (lav λ-værdi)





Modtandsdygtig for mug,



Enkel at arbejde med





i brede aluminiumsprofiler, fordeles varmen helt jævnt. Det gør varmereguleringen mere præcis og fleksibel, når det er kun overgulvet, der skal varmes op og ændre temperatur, modsat traditionelle gulvvarmesystemer

varmereguleringen effektivt ift. natsænkning og sikrer

**OBS: Gældende krav til varmeisolering skal stadig overholdes og fugtbalancen tages i betragtning.*

*** Ved større projekter, krav til minimum bestilling.*

04.08.2020 ackon ulvvarme.indd 4

Montering

Gulvvarmepladerne lægges flydende. Før udlægning

side, hvor varmeslangerne vendes.

og på tværs af gulvbelægning med så få bøjninger som

Udlægning af plader

og på tværs af gulvbelægningen med så få bøjninger som

sporene, hvormed overgulvet står i spænd

05 2020 Jackon Gulvvarme.indd 5 14.05.2020 15.24

Overgulv

Overgulv af parket lægges flydende på tværs


og ujævnheder) før spånpladerne/gipspladerne

eventuelle knirk og ujævnheder) før spånplader/

Keramik eller fliser kræver en bærende


som modsvarer den stivhed, som opnås ved afstand

til fliselims-leverandørens anvisninger.



05 2020 Jackon Gulvvarme.indd 6 14.05.2020 15.24

Gulvopbygning med overgulv af parket, spånplade eller laminat



5. Overgulv (parket, spånplade eller laminat)*

Dampspærre placering, temperaturgrænser og gulvets

Gulvopbygning i vådrum med fiser



4. 2 x 12,5 mm uorganiske gulvplader. Gulvpladerne

SBI-ANVISNING 252 - VÅDRUM.

* *Tykkelse af en eventuel gulvspånplade fastsættes af gulvleverandøren - Der benyttes typisk en 22mm.*

** *Ved udlægning af gulvvarmeplader direkte på betondæk, kan der som alternativ til gips benyttes kork eller folie som mellemliggende lag imellem gulvvarmeplader og fisebelægning (gælder ikke for vådrum).Kontakt evt. fiseklæbsleverandøren for yderligere info herom.*

05 2020 Jackon Gulvvarme.indd 7 14.05.2020 15.24

Anvend gulvvarmepladen i nye og ældre bygninger,

05 2020 Jackon Gulvvarme.indd 8 14.05.2020 15.24


Jackon Gulvvarmeplade - Sortiment



Jackon Gulvvarmeplade

vendespor og spor til fremløb. Spor til Ø16/20 mm varmeslange, cc 200/300 mm.

Jackon Gulvvarmeplade (Ø16/20 cc 200/300mm)	600 x 1160 x 30	GJP250030
Jackon Gulvvarmeplade (Ø16/20 cc 200/300mm)	600 x 1160 x 50	GJP250050
Jackon Gulvvarmeplade (Ø16/20 cc 200/300mm)	600 x 1160 x 70	GJP250070



Varmefordelingsplade i aluminium

Varmefordelingsplade Ø16	180 x 1150 x 0,45	TBGALU16200
Varmefordelingsplade Ø20	280 x 1150 x 0,45	TBGALU20300



Teknisk data

Varmekonduktivitet	W/mK	deklareret værdi	0,033
Tykkelse	mm		30, 50, 70

05 2020 Jackon Gulvvarme.indd 9 14.05.2020 15.24

Genbrug

For at reducere affald og øge genbrugsmængden af EPS i

1. Beskyt materialet mod vind

05 2020 Jackon Gulvvarme.indd 11 14.05.2020 15.24

JACKON DANMARK A/S | Lundagervej 20 | 8722 Hedensted
Telefon: +45 76 74 16 11 | E-mail: info@jackon.dk | jackon.dk

ORDREKONTOR | Ordretelefon: +45 76 74 16 11 | E-mail: ordre@jackon.dk

Der tages forbehold for trykfejl eller ændringer, som er kommet til efter publicering. Produkter kan variere i farve og specifikationer.
Opdateret information findes på vores hjemmeside jackon.dk. Jackon