







# METSO LOKOTRACK®

## ST2.3 MOBILT SORTERINGSANLÆG

SIGTE	FØDER	BÅND	MOTOR	DRIFT DIMENSIONER	DIMENSIONER TRANSPORT
 <p><b>Antal dæk</b> 2</p> <p><b>Top dæk</b> Sigteareal 4,6 m<sup>2</sup> 3,04 x 1,52 m</p> <p><b>Bund dæk</b> Sigteareal 3,6 m<sup>2</sup></p> <p><b>Hastighed</b> 840 RPM</p> <p><b>Vinkel</b> 13° - 23°</p> <p><b>Slag</b> 13 mm 5G accelaraion</p> <p><b>Sold muligheder:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hulplade</li> <li>• Grizzly stænger</li> <li>• Grizzly plade</li> <li>• Trådsold</li> </ul>	 <p><b>Båndføder</b></p> <p><b>Fødekasse</b> Kapacitet 4,5 m<sup>3</sup> Fødehøjde 2,44-3,11 m Fødebredde 1,93 m</p>	 <p><b>Fødebånd</b> 1200 mm Justérbar hastighed 0 0,4 m/s</p> <p><b>Finfraktion</b> 650 mm Stakkehøjde 2,6 3,0 m Justérbar hastighed 0,9 1,7 m/s</p> <p><b>Mellemfraktion</b> 650 mm Stakkehøjde 2,6 3,0 m Justérbar hastighed 0,9 1,7 m/s</p> <p><b>Overfraktion standard</b> 1200 mm Stakkehøjde 2,2-2,5 m Justérbar hastighed 0,74 1,4 m/s</p>	 <p><b>Muligheder</b> Tier 4F / Stage V: CAT C3,6 74 hp</p> <p><b>Tankkapacitet</b> 260 l</p> <p><b>Hastighed bælter</b> Max 1,1 km/h</p>	 <p><b>Vægt</b> 17 t</p> <p><b>Bredde</b> 12,9 m</p> <p><b>Højde</b> 4,01 m</p> <p><b>Længde</b> 12,3 m (Ved standard udstyr)</p>	 <p><b>Vægt</b> 17 t</p> <p><b>Bredde</b> 2,3 m</p> <p><b>Højde</b> 2,85 m</p> <p><b>Længde</b> 11,82 m (Ved standard udstyr)</p>

### Standard udstyr:

- Fjernbetjent bælteundervogn
- Metso Metrics

### Tilvalg: (udvalgte)

- Vandforstøver med pumpe
- Fjernstyring
- Arbejdslys LED
- Udvidelse fødekasse +5,5m<sup>3</sup>