







METSO LOKOTRACK®

ST2.8 MOBILT SORTERINGSANLÆG

SIGTE	FØDER	BÅND	MOTOR	DRIFT DIMENSIONER	DIMENSIONER TRANSPORT
 <p>Antal dæk 2</p> <p>Top dæk Sigteareal 7,4 m² 4,86 x 1,52 m</p> <p>Bund dæk</p> <p>Hastighed 760 RPM</p> <p>Vinkel 10° - 17°</p> <p>Slag 13-15 mm 5G accelaraion</p> <p>Sold muligheder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hulplade • Grizzly stænger • Grizzly plade • Trådsold 	 <p>Båndføder Lamelføder som tilvalg</p> <p>Fødekasse Kapacitet 4,5 m³ Fødehøjde 2,44-3,11 m Fødebredde 1,93 m</p>	 <p>Fødebånd 1200 mm</p> <p>Finfraktion 1200 mm</p> <p>Mellemfraktion 800 mm Stakkehøjde 4,2 m</p> <p>Overfraktion standard 1200 mm Stakkehøjde 3,2 m</p>	 <p>Muligheder Tier 4F / Stage V: Caterpillar C3.6 100 kW (134 hp)</p>	 <p>Vægt 26 t</p> <p>Bredde 15,2 m</p> <p>Højde 5,0 m</p> <p>Længde 14,2 m (Ved standard udstyr)</p>	 <p>Vægt 26 t</p> <p>Bredde 3,0 m</p> <p>Højde 3,6 m</p> <p>Længde 15,4 m (Ved standard udstyr)</p>

Standard udstyr:

- Fjernbetjent bælteundervogn

Tilvalg: (udvalgte)

- Lamelføder
- Overbåndsmagnet
- Vandforstøver med pumpe
- Fjernstyring
- Arbejdslys LED
- Udvidelse fødekasse
- Magnetromler sidebånd
- E-Power